Kable koncentryczne, RG-6

A677S, Cu, Tri-Shield



PARAMETRY TECHNICZNE

Ogólna specyfikacja		
Oplot	%	77, Tri-Shield
Typ kabla	/	RG-6
Opakowanie	m	305, rolka
Materiał		
Materiał płaszcza	/	PVC
Kolor płaszcza	/	biały
Ekran	/	związana folia AL + 77% oplot + folia
Materiał dielektryka	/	spieniany fizycznie
Materiał przewodnika	/	miedziany drut
Wymiary		
Średnica płaszcza	mm	6,86
Grubość płaszcza	mm	0,76
Średnica dielektryka	mm	4,52
Średnica żyły	mm	1,024
Waga rolki	kg	14,8
Właściwości elektryczne		
Zakres częstotliwościowy	MHz	5-3000
Impedancja	Ohm	75
Rezystancja dla prądu stałego	Ohm/km	108
Wytrzymałość elektryczna	V	1500
Tłumienie niedopasowania: • 5-470 MHz • 470-1000 MHz • 1000-2400 MHz • 2400-3000 MHz	 dB dB dB dB	 23 20 15 12

Tłumienie	
MHz	**dB/100m**
5	1.90
55	5.25
211	10.00
250	10.82
270	11.04
300	11.64
330	12.26
350	12.63
400	13.61
450	14.43
500	15.29
550	16.08
600	16.73
750	18.54
870	20.04
1000	21.49
1125	22.80
1525	26.54
1750	30.10
2050	32.80
2250	34.40
3000	40.40

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk, Polska
tel. (58) 690-93-09, fax. 58 690-93-89, e-mail: handlowy@telmor.pl